

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- 3-х режимный электроусилитель рулевого управления
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг с беспроводным пультом управления
- 29-дюймовые внедорожные шины CST STAG
- Вынесенный радиатор
- Шноркели
- Подножки для езды по грязи
- Усиленные передний и задний бамперы
- Расширители колёсных арок
- Продуманная эргономика пассажирского места
- Амортизаторы YIT Туре4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя, а также преднатяга пружины
- Светодиодная оптика, дополнительная диодная фара 100 В
- Подсветка заднего хода, функция отключения всех световых приборов одной кнопкой, фаркоп



### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см <sup>3</sup> , 87 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

### ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала

### ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	Независимая подвеска с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	YIT Туре 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины
Амортизаторы задние	YIT Туре 4 с возможностью настройки скорости сжатия и отбоя и преднатяга пружины
Тип усилителя рулевого управления	3-х режимный электроусилитель рулевого управления (EPS)

### КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	29×9-R14 CST Stag
Задние шины	29×11-R14 CST Stag
Колёсные диски	14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски с бедлоками

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Ручной гидравлический

### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	2462 x 1246 x 1458
Колёсная база, мм	1508
Грузоподъёмность багажных площадок, кг	Задней: 70
Объём багажного отделения, л	20
Дорожный просвет, мм	330
Сухая масса, кг	419
Объём топливного бака, л	22
Тяговое усилие, кг	280

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD Lock), индикатор температуры двигателя, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В (постоянного тока), розетка USB, звуковой сигнал
Противоугонная система	Стандарт
Световые приборы	Диодные лампы головного света, диодные указатели поворотов, диодные задние фонари / стоп-сигналы / сигнал заднего хода, дополнительная диодная фара 100 В
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Количество мест	2
Защитные элементы	Усиленные передний и задний бамперы, расширители колесных арок

### ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--