

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых
- Двухцилиндровый V-образный двигатель объёмом 1000 см<sup>3</sup>
- Ширина гусеницы – 609 мм, грунтозацеп – **38 мм**
- Пониженная передача
- Двухместная компоновка
- Сухая масса – **331 кг**

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип	V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см <sup>3</sup> , 87 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Система охлаждения	Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором
Стартер	Электрический
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше

### ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор + коробка передач
Коробка передач	Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода
Задняя передача	Включение кнопкой на руле
Диаметр шестерни привода гусеницы	<b>185 мм</b>

### ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	<b>Для глубокого снега</b>
Амортизаторы передние	<b>Газомасляные с регулировкой скорости сжатия и отбоя</b>
Амортизаторы задние	<b>Газомасляные с регулировкой предварительного натяга пружины</b>
	<b>Подпружиненная задняя каретка</b>

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Усиленная гидравлическая тормозная система
Стояночный тормоз	Ручной

### МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина	3250 мм
Ширина	1210 мм
Высота	1500 мм
Расстояние между центрами лыж	996 мм
Ширина гусеницы	609 мм
Длина гусеницы	3925 мм
Высота грунтозацепа	<b>38 мм</b>
Сухая масса	<b>331 кг</b>



### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, индикатор подогрева ручек руля, курка газа, сиденья
Дополнительное оборудование	Разъём для подогрева визора водителя. Возможность дополнительно установить разъём для подогрева визора пассажира
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Комфорт	Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира
Количество мест	2

### ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.

\*SC – специальная комплектация снегоходов AODES Snowcross 1000 SWT, доступная только в дилерской сети [Formula7](#) в России (ЦФО, ПФО, ЮФО, СКФО).

Отличительные особенности комплектации:

1. Подпружиненная задняя каретка
2. Высокая задняя подвеска для глубокого снега
3. Сухая масса 331 кг
4. Грунтозацеп 38 мм
5. Шестерня привода гусеницы 185 мм