

WORKCROSS 650-3

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель
- Bapuatop CVTech c функцией торможения двигателем
- Эргономичная кабина с хорошей обзорностью
- Кузов с подъёмным механизмом и откидывающимся задним бортом
- Простой доступ к основным компонентам при проведении технического обслуживания
- Внедорожная резина 27" диаметра
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски
- Электроусилитель рулевого управления
- Звуковой сигнал
- Светодиодная оптика
- Указатели поворота
- Электрическая розетка 12 B, розетка USB
- Низкое ветровое стекло
- Полноразмерная пластиковая крыша
- Ремни безопасности
- Боковые зеркала
- Фаркоп





ДВИГАТЕЛЬ

Тип	4-тактный, V-образный двухцилиндровый,
	жидкостного охлаждения,
	рабочий объём — 649 см³, 54 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным
	управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92
	или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Bариатор CVTech, L/H/N/R/P,
	система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD AUTO LOCK
Передний редуктор	Автоматическая блокировка переднего
	дифференциала
Задний редуктор	Блокировка заднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные А-образные рычаги
	со стабилизатором поперечной устойчивости
Тип задней подвески	Двойные А-образные рычаги
	со стабилизатором поперечной устойчивости
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого	Электроусилитель рулевого
управления	управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	27×9-R14
Задние шины	27×11-R14
Колёсные диски	14-дюймовые лёгкосплавные
	колёсные диски

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в
производителем	зависимости от того, что наступит ранее

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний тормозной	Два перфорированных тормозных диска	
механизм	с гидравлическими тормозными механизмами	
Задний тормозной	Два перфорированных тормозных диска	
механизм	с гидравлическими тормозными механизмами	
Стояночный тормоз	Тормоз в КПП	

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина x ширина x высота, мм	3073 x 1651 x 1981
Колёсная база, мм	2108
Грузоподъёмность багажного отделения, кг	350
Внутренние размеры багажного отделения, мм	920 x 1330 x 290
Дорожный просвет, мм	305
Сухая масса, кг	725
Объём топливного бака, л	45
Количество мест	3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега
	и моточасов, индикатор включённой передачи,
	индикатор режима работы трансмиссии
	(2WD / 4WD / 4WD AUTO LOCK), индикатор
	температуры, индикаторы неисправности
	системы управления двигателем, электронный
	указатель уровня топлива
Багажное отделение	Кузов с подъёмным механизмом
	и откидывающимся задним бортом
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Дополнительное	Электрическая розетка 12 В, розетка USB,
оборудование	звуковой сигнал
Световые приборы	Диодный свет в головных фарах, диодные
	указатели поворота, диодные задние фонари /
	стоп-сигналы, габаритные огни
Защитные элементы	Низкое ветровое стекло, полноразмерная
	пластиковая крыша

