

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый 4-тактный двигатель
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Электроусилитель рулевого управления
- Внедорожная резина 28 диаметра
- 14-дюймовые лёгкосплавные колёсные диски
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- Вынесенный радиатор
- Усиленный передний и задний бамперы
- Продуманная эргономика пассажирского места
- Ветровые щитки для защиты рук
- Звуковой сигнал и указатели поворота
- Зеркала заднего вида
- Фаркоп



ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 579 см³, 47,6 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Стартер	Электрический
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные А-образные рычаги
Тип задней подвески	Двойные А-образные рычаги
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS) с тремя режимами работы

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	28×9-R12
Задние шины	28×11-R12
Колёсные диски	14-дюймовые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами
Стояночный тормоз	Ручной

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина х ширина х высота, мм	2215 x 1172 x 1300
Колёсная база, мм	1460
Грузоподъёмность багажных площадок, кг	Задней: 30
Дорожный просвет, мм	305
Сухая масса, кг	410
Объём топливного бака, л	23

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Жидкокристаллический дисплей 6,8 дюйма
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Количество мест	2
Защитные элементы	Усиленный передний и задний бамперы, ветровые щитки для защиты рук

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее
--	--